



Ces potelets répondent aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 15 janvier 2007). En effet, la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur [...] à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur hors sol : 1200 mm (hors pommeau)
- > Hauteur hors tout : 1380 mm (hors pommeau)
- > Tube acier : Ø 60, 76, 90, 102 et 114, épaisseur 3 mm
- > Cinq pommeaux au choix : City, Boule, Inox brossé, Carrefour ou Aggro



## RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm)

## OPTIONS


- > Peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau

### > Galvanisation

Ce processus consiste à immerger les produits dans un bain de zinc à 450°C, protégeant de manière totale l'intérieur comme l'extérieur des pièces de la corrosion.

La galvanisation est préconisée pour les produits les plus sollicités ou installés dans un environnement salin.

### Galvanisation




## RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

	City	Boule	Inox brossé
<b>Potelet Province Ø 76 mm</b>			
Haut. hors sol	1305 mm	1302 mm	1300 mm
Références	<b>P1159</b>	<b>P1160</b>	<b>P1563</b>
<b>Potelet Province Ø 114 mm</b>			
Haut. hors sol	1358 mm	1343 mm	-
Références	<b>P1161</b>	<b>P1162</b>	-

	Carrefour	Aggro
<b>Potelet Ø 60 mm</b>		
1300 mm		
<b>P1157</b>		
<b>Potelet Ø 76 mm</b>		
1300 mm		
<b>P1158</b>		
<b>Potelet Ø 90 mm</b>		
1300 mm		
<b>P1499</b>		
<b>Potelet Ø 102 mm</b>		
1300 mm		
<b>P1901</b>		

## PLAN DE SCELLEMENT



## FINITION PEINTURE

- > Finition peint sur zinc bicolore selon nos coloris ou pommeau en inox brossé

